

elixForms - Sintassi TAG

Premessa

1. all'interno dei TAG le posizioni sono numerate, partendo dalla posizione 0. Di seguito un esempio:

```
[TAG]SCHEMAID,17,COL0001,IUQOID,, [/TAG]
```

0 1 2 3 4

2. per il plugin SCHEMAID è obbligatorio valorizzare sempre tutte le posizioni da 0 a 4 (evidenziate in rosso sotto)

se si vuole inserire un valore in una posizione facoltativa successiva sarà necessario inserire virgole delle posizioni facoltative precedenti. Ad es, per valorizzare la posizione

7: [TAG]SCHEMAID,17,COL0001,IUQOID, ,,POSIZIONE_7 [/TAG]

SCHEMAID

Utilizzato per il recupero di un campo con riferimento assoluto di schema e colonna.

Di seguito una breve descrizione delle posizioni con degli esempi di valorizzazione.

1. Posizione 0 - SCHEMAID
2. Posizione 1 - riferimento schema ID (scheda 822)
3. Posizione 2 - riferimento colonna (COL006)
4. Posizione 3 - PARAMSCHEMAID: valorizzare sempre con IUQOID
5. Posizione 4 - LINETERMINATOR: definisce separatore fra le righe (ad es: record di form multiplo). Valorizzare con uno spazio per avere il valore default
6. Posizione 5 - COL_SEPARATOR: definisce il separatore fra più valori. Lasciare vuoto per utilizzare il valore default
7. Posizione 6 - DEFAULT_VALUE: valore di default quando il valore recuperato è vuoto. Lasciare vuoto per utilizzare il valore default
8. Posizione 7 - DATE_TIME_FORMATTER: definisce il formato data restituito. Ad es: dd/MM/yyyy o dd-MM-yyyy
9. Posizione 8 - LANGUAGE: lingua da utilizzare per recuperare il valore nel caso in cui il parametro della lingua sia presente (può essere valorizzato con DEFAULT, EN, DE, FR,...) Questo parametro non viene utilizzato.

Nel complesso quindi:

[TAG]SCHEMAID,822,COL0006,IUQOID,LINSESEP,COL_SEPARATOR,DEFAULT_VALUE,LANGUAGE[/TAG]

GETVALUEBYTAG

Utilizzato per recuperare valori tramite TAG.

Di seguito una breve descrizione delle posizioni con degli esempi di valorizzazione.

Posizione 0 - GETVALUEBYTAG

1. Posizione 1 - TAGNAMES: TAG da utilizzare per recuperare i valori
2. Posizione 2 - TYPE: tipologia di ricerca, da effettuare su
 1. REQUEST: nella domanda
 2. MODULE: nel modulo
 3. USER_PROFILE: dati salvati sul profilo utente
3. Posizione 3 - IUQOID: valorizzare sempre con IUQOID
4. Posizione 4 - WEIGHT: ordine con cui recuperare i valori. Le opzioni sono:
 1. FIRST: primo id inserito
 2. FIRST_VALUE: primo in ordine alfabetico
 3. LAST: ultimo id inserito
 4. LAST_VALUE: ultimo in ordine alfabetico
 5. UPDATED_FIST: valore aggiornato meno recentemente
 6. UPDATE_LAST: ultimo valore aggiornato
5. Posizione 5 - COL_SEPARATOR: definisce il separatore fra più valori. Lasciare vuoto per utilizzare il valore default (default: ', ')
6. Posizione 6 - FORMATSTRING: definisce il formato data restituito. Ad es: dd/MM/yyyy o dd-MM-yyyy

Nel complesso quindi:

[TAG]GETVALUEBYTAG,PIPP0,TYPE[REQUEST/MODULE/USER_PROFILE],IUQOID,WEIGHT[CONCAT,FIRST,FIRST_VALUE,LAST,LAST_VALUE,UPDATED_FIRST,UPDATED_LAST],COLSEPARATOR,FORMAT_STRING[/TAG]